

品番	名称	規格仕様	外形寸法 (m/m)			数	給排水				ガス (都市ガス)		電気 (kw)			蒸気			備考		
			間口	奥行	高さ		排水 (A)	給湯 (A)	排水 (A)	ピット	口径 (A)	消費量 (00)	単相100V	単相200V	三相200V	給気 (A)	排気 (A)	消費量 (kg/h)			
																				給水 (A)	給湯 (A)
1	引出付移動検収台		600	500	850	1															
2	デジタル式上皿自動はかり	UDS-1V2-MP-15	242	292	122	1													質量15g 防水形		
3	検査用冷凍ストッカー	VF-4120X	460	585	1110	1							0.100						有効内容積117L		
4	水切付三槽シンク	SS-2170T	2100	750	850	1	15×3	15×3	50×3										別付 ※取付壁面に補強要		
5	吊戸棚		1050	350	600	2													※取付壁面に補強要		
6	台下戸棚付作業台		1500	600	850	1			40										ドライ仕様		
7	多機能野菜スライサー	QL-52E	370	310	660	1							0.150						卓上型		
8	移動台		600	450	850	1															
9	冷蔵庫	ARD-120RM	1200	800	1950	1			40				0.273						有効内容積1090L		
10	冷凍庫	ARD-0825M	755	800	1950	1			40				0.276						有効内容積647L		
11	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e1	550	550	1900	1										3.100			下部包丁まな板・上部棚仕様		
12	移動台		750	450	850	2													ドライ仕様		
13	二槽シンク		1350	750	850	1	15×2	15×2	40×2										ドライ仕様		
14	作業台		900	600	850	1			40										ドライ仕様		
15	ローレンジ	XY-660L2	600	600	450	1	15				20	16.80							◎		
16	ガステーブル	XY-12751_特	1200	750	850	1					20	48.80							◎	扉幅W:850	
17	作業台		400	750	850	1															
18	上棚		1200	400	600	1															
19	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e1	550	550	1900	1										3.100			下部包丁まな板・上部棚仕様		
20	ガス炊飯器	RR-50S1-F	525	481	434	2					φ13ゴム	11.00							◎	内蓋フッ素仕様 5弁炊き	
21	炊飯器置台	下部スライド棚付	700	700	850	1														別付	
22	脇台		700	350	850	2															
23	フライヤー	QF2-QD13_特	350	600	850	1					15	6.80	0.015							◎	W:850
24	蒸気コンベクションオーブン	CS12-E6-F1	900	795	1580	1	15		40 (断熱壁)							11.000				◎	
25	スーパーエレクターシェルフ	P1590-4 BS760-4	758	536	1754	1														キャスター付	
26	台下戸棚		1200	750	850	1															
27	ロボクープミキサー	R-30	220	305	430	1							0.700								
28	電子レンジ	NE-7100P	510	360	306	1							1.260								
29	上棚		1200	400	180	1															
30	台下戸棚		1200	600	850	1															
31	コールドテーブル冷蔵庫	YRC-120RM2_改	1200	600	850	1			40				0.221							有効内容積220L W:850	
32	残菜電付ソイルドテーブル		1300	700	830	1	15×2	15	50 40											別付	
33	平棚	壁取付	900	300	**	1														※取付壁面に補強要	
34	食器洗浄機	A500-E05	600	600	1400	1		15	40 (断熱壁)							6.000				◎	石把手 給湯条件:60℃以上 ※別途洗浄機専用給湯器要
35	クリーンテーブル		700	700	830	1															※、下部ラック置き棚付
36	消毒保管機	NCM-20-e	900	950	1900	2										6.400					片置き 食器かごは別添
37	配膳車	HMK240	830	775	1093	4															リフト用 6段 24膳用
38	配膳戸棚	KC-12F-T	1200	600	1800	2															両面扉
設備容量合計												94.20	3.625		36.000						

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。

厨房機器表